

2 F L

ゴムパッキン  
縁切りする

外壁  
 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 空気層(ア)100以上  
 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填  
 合板(ア)12  
 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@455  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 壁仕上げ材

2F床下地  
 グラスウール32K(ア)50充填  
 天井下地(野縁)  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 防振吊木@900  
 天井下地(野縁)  
 合板(ア)12  
 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@303  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 ソーラトンキューブ(ア)15

壁仕上げ材  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@455ピッチ  
 合板(ア)12  
 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填  
 空気層(ア)100以上  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 間柱t105mm 空間にグラスウール32K(ア)50充填  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 強化石膏ボードタイプ(ア)15  
 壁仕上げ材

フローリング(ア)12以上  
 サイルシートVP4H33(ア)4  
 合板(ア)12  
 音パット(ア)40 空間にロックウール80K(ア)40充填@303  
 合板(ア)12  
 合板(ア)12  
 合板(ア)12  
 グラスウール96K(ア)25  
 グラスウール96K(ア)25  
 レベラー  
 調整モルタル  
 土間コンクリート  
 土間フォーム(ア)30 床下は鋼製束ではなく土間上げ  
 防湿・防蟻シート  
 敷砂利  
 盛土

防音ドアガーディアンDr-45

防音ドアガーディアンDr-40

コーキング処理  
縁切りする。

屋外:Dr65、屋内:Dr55